


FICHA TÉCNICA

0037102



CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S



Aplicação	1 SAÍDA
Código Pautal	85371099
Observações	Artigo fabricado por encomenda.

Materiais

Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco
--------------------------	------------------------------

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C
-------------------------------	---------------------

Características Eléctricas

In	232A (95mm ²) 192A (70mm ²)
Ui	500V
Grau de poluição	3
Tipo de bases de fusível	NH00
Frequência	50Hz
Nº Polos	1 Saída 3P

Capacidade de Ligação	PLACA DERIVAÇÃO
	Secção Principal: Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm ² Secção Derivada: Cabo Rígido: 4 - 16 mm ² ; Cabo Flexível: 4 - 10 mm ²

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.