

## FICHA TÉCNICA

+32516



### CX PORTINHOLA PBTE 400 V26 INT

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Dimensões</b>        | 475x750x200                                       |
| <b>LxAxP (mm)</b>       |                                                   |
| <b>EAN</b>              | 5600307351871                                     |
| <b>Aplicação</b>        | Embutida (INT)                                    |
| <b>Sistema de Fecho</b> | 1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP2 |
| <b>Cor</b>              | Branco - RAL 9010                                 |
| <b>Código Pautal</b>    | 85371099                                          |
| <b>Peso Bruto (Kg)</b>  | 12                                                |
| <b>Volume (m³)</b>      | 0.094                                             |

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b> | Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N.                                                                          |
|                    | Equipado com 3 Interruptores Seccionadores Fusível (ISF1-2) e barra de cobre 55x5mm preparada com 3 pontos de fixação para terminal M12. |
|                    | Inclui fechadura escamoteável selável, com canhão da EDP2 (cód. <a href="#">002142</a> ).                                                |
|                    | Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia.                                                                  |

### Materiais

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Caixa base</b>        | Plástico - PSHI          |
| <b>Aro e porta</b>       | Alumínio lacado a branco |
| <b>Placa de Montagem</b> | Metálico                 |

### Protecção e Segurança

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Classe de Protecção</b>    | Classe II de Isolamento |
| <b>Índice de Protecção IP</b> | 55                      |
| <b>Índice de Protecção IK</b> | 10                      |
| <b>GWT</b>                    | 850°C                   |
| <b>Carga Estática</b>         | 200 Kg/m³               |
| <b>Temperatura Instalação</b> | Mín: -5°C Máx: 40°C     |

### Características Eléctricas

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>In</b>                       | 400A   |
| <b>Ue</b>                       | 400V~  |
| <b>Ui</b>                       | 690V   |
| <b>Tipo de bases de fusível</b> | ISF1-2 |
| <b>Frequência</b>               | 50Hz   |
| <b>Icc (kA)</b>                 | 25kA   |
| <b>Nº Polos</b>                 | 3      |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Normas</b>                              | EN IEC 61439-2     |
| <b>Directiva</b>                           | 2014/35/UE         |
| <b>Especificações Distribuidor Energia</b> | DMA-C62-807 - 4 Ed |
| <b>Regulamentos</b>                        | RTIEBT             |

### **Proteção Ambiental**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Embalagens de papel e cartão</b> | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| <b>Embalagens plástico e metal</b>  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.