

## FICHA TÉCNICA

+32517



### CX PORTINHOLA PBTE 400 NQ V26 EXT

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 475x750x200                                       |
| EAN                  | 5600307351888                                     |
| Aplicação            | Saliente (EXT)                                    |
| Sistema de Fecho     | 1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP2 |
| Cor                  | Branco - RAL 9010                                 |
| Código Pautal        | 85371099                                          |
| Peso Bruto (Kg)      | 13.95                                             |
| Volume (m³)          | 0.094                                             |

**Observações** Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica. Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia.

### Materiais

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Caixa base        | Plástico - PSPI          |
| Aro e porta       | Alumínio lacado a branco |
| Placa de Montagem | Metálico                 |

### Protecção e Segurança

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Classe de Protecção    | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 55                      |
| Índice de Protecção IK | 10                      |
| GWT                    | 850°C                   |
| Carga Estática         | 200 Kg/m³               |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C     |

### Características Eléctricas

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| In                       | 400A   |
| Ue                       | 400V~  |
| Ui                       | 690V   |
| Tipo de bases de fusível | ISF1-2 |
| Frequência               | 50Hz   |
| Icc (kA)                 | 25kA   |
| Nº Polos                 | 3      |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Normas                              | EN IEC 61439-2 |
| Directiva                           | 2014/35/UE     |
| Especificações Distribuidor Energia | DMA-C62-807    |
| Regulamentos                        | RTIEBT         |

### Protecção Ambiental

**Embalagens de papel e cartão**

Espalmar e colocar no ecoponto azul

**Embalagens plástico e metal**

Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.