

## FICHA TÉCNICA

+363

### CAJA DISTRIBUCIÓN (2x24) 48md P125 SUP



Dimensiones LxAxP (mm)	550x375x125
EAN	5600307030905
Filas x Módulos	2x24
Aplicación	Aplicación Superficie (SUP)
Nº Tapas	2
Sistema de Bloqueo	1 Cierre giro plastico plano
Color	Blanco - RAL 9010
Código Tarifa	85381000
Peso Bruto (Kg)	4.4
Volumen (m <sup>3</sup> )	0.036

### Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

### Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m <sup>3</sup>
Temperatura de Instalación	Mín: -25°C Máx: 55°C

### Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	50,5W
Frecuencia	50Hz

### Accesorios Incluidos

Neutro	3x(1x25mm <sup>2</sup> + 9x16mm <sup>2</sup> )
Nº Embarrados	
Tierra	1x(1x25mm <sup>2</sup> + 9x16mm <sup>2</sup> )
Nº Embarrados	1x(12x10mm <sup>2</sup> + 11x16mm <sup>2</sup> )
Obturadores	1x12md
Etiquetas de Marcación	Si

### Documentación Normativa

Estándares	EN 62208
Directiva	2014/35/UE

**Nota:** La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.