

## FICHA TÉCNICA

+37238

### CX QUADRO (6x24) 144md P125 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	550x875x125
EAN	5600307030936
Filas x Módulos	6x24
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	6
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	15
Volume (m <sup>3</sup> )	0.083

### Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

### Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m <sup>3</sup>
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -25°C Máx: 55°C

### Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	92,5W
Frequência	50Hz

### Acessórios Incluídos

Neutro	5x(1x25mm <sup>2</sup> + 9x16mm <sup>2</sup> )
Nº barramentos	2x(12x10mm <sup>2</sup> + 11x16mm <sup>2</sup> )
Terra	4x(1x25mm <sup>2</sup> + 9x16mm <sup>2</sup> )
Nº barramentos	2x(12x10mm <sup>2</sup> + 11x16mm <sup>2</sup> )
Máscaras	3x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

## **Documentação Legal, Regulamentar e Normativa**

<b>Normas</b>	EN 62208
<b>Directiva</b>	2014/35/UE
<b>Regulamentos</b>	RTIEBT

## **Proteção Ambiental**

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.