Quitérios®

safetymax®

FICHA TÉCNICA

+37830



CX DCP QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 INT

Dimensões LxAxP (mm)	550x500x90
EAN	5600307034057
Filas x Módulos	2x16+1x15
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	3
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico P90
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	5.25
Volume (m³)	0.04

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	50,5W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro **Nº barramentos**	3x(1x25mm2 + 9x16mm2)
Terra **Nº barramentos**	1x(1x25mm2 + 9x16mm2) 1x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Máscaras	1x12md
Etiquetas Marcação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.