

FICHE TECHNIQUE

+39337



COFFRET AGCP + DIST (2x12+5x20) 124md P200 ENC

Dimensions LxHxP (mm)	475x1000x200
EAN	5600307038253
Files x Modules	2x12+5x20
Application	Encastrée (ENC)
N° Couvertres	7
Système de Verrouillage	2 poignées rotative en plastique planes
Couleur	Blanc - RAL 9010
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	10.7
Volume (m³)	0.119

Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué en blanc
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	Support en plastique et bornier de connexion en laiton

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	54
Indice de Protection IK	07
GWT	850°C
Charge Statique	200kg/m3
Température d'Installation	Mín: -5°C Máx: 40°C

Caractéristiques Électriques

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	87,5W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre	5x(1x25mm ² + 9x16mm ²) 2x(12x10mm ² + 11x16mm ²)
N° Borniers de Connexion	
Terre	4x(1x25mm ² + 9x16mm ²) 2x(12x10mm ² + 11x16mm ²)
N° Borniers de Connexion	
Obturateurs	3x12md
Étiquettes de Marquage	Oui

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208
---------------	----------

Directive

2014/35/UE

Règlements

RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.