

FICHA TÉCNICA**0009416****CX CAM/ COLUNA/ CEMU INT**

Dimensões	250x375x125
LxAxP (mm)	
EAN	5600307033005
Aplicação	Embutida (INT)
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85176990
Peso Bruto (Kg)	2.3
Volume (m³)	0.018

Caixa base em material plástico, aro e porta em alumínio lacado a branco e placa de montagem metálica.

Observações Inclui fechadura triangular plástica com chave. Kit reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. [0022012](#)), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco

Protecção e Segurança

Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
Carga Estática	200kg/m²
Temperatura Instalação	Mín: -15°C Máx: 60°C

Características Eléctricas

Pde - 30K	22W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Terra	
Nº barramentos	1x(3x10mm² + 3x16mm²)

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	Manual ITED

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.