Quitérios®

FICHA TÉCNICA

0009416

CX CAM/ COLUNA/ CEMU INT



Dimensões LxAxP (mm)	250x375x125
EAN	5600307033005
Aplicação	Embutida (INT)
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85176990
Peso Bruto (Kg)	2.3
Volume (m³)	0.018

Observações

Caixa base em material plástico, aro e porta em alumínio lacado a branco e placa de montagem metálica.
Inclui fechadura triangular plástica com chave.
Kit reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022012), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco

Protecção e Segurança

Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
Carga Estática	200kg/m²
Temperatura Instalação	Mín: -15ºC Máx: 60ºC

Características Eléctricas

Pde – 30K	22W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Terra Nº barramentos	1x(3x10mm² + 3x16mm²)

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	Manual ITED

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.