

FICHA TÉCNICA**00145064****CX CCT BARRAMENTO 160A L760**

Dimensões	760x285x185
LxAxP (mm)	
Sistema de Fecho	Parafuso plástico triangular
Cor	Cinza - RAL 7035
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	8.5
Volume (m³)	0.050778

Observações	Este produto é fornecido exclusivamente como parte integrante de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis. Caixa com tampa opaca, a opção tampa transparente, sob consulta.
--------------------	---

Materiais

Caixa base	Fibra de vidro reforçada
-------------------	--------------------------

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	43
Índice de Protecção IK	09
GWT	960°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

In	160A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
Grau de poluição	3
Secção mínima de barramento	Barra 20x5
Frequência	50Hz
Icc (kA)	10kA

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/EU
Especificações Distribuidor Energia	DIT-C14-140/N
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.