Quitérios®

FICHA TÉCNICA

00145116

FABRICO POR ENCOMENDA

CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 4CT L760



Dimensões LxAxP (mm)	760x380x225
Sistema de Fecho	Parafuso plástico triangular
Cor	Cinza - RAL 7035
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	8.5
Volume (m³)	0.078566
Observações	Este produto é fornecido exclusivamente como parte integrante de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis. Caixa com tampa opaca, a opção tampa transparente, sob consulta.

Materiais

Caixa base	Fibra de vidro reforçada

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	43
Índice de Protecção IK	09
GWT	960ºC
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	100A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
Grau de poluição	3
Secção mínima de barramento	Barra 15x4
Frequência	50Hz
Icc (kA)	10kA

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/EU
Especificações Distribuidor Energia	DIT-C14-140/N
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.