
Quitérios®

FICHA TÉCNICA



00146457

FABRICO POR ENCOMENDA

CX AGRUP SERV COMUNS S/DCP P/QC 32MD L250xA1250

Dimensões LxAxP (mm)	250x1250x200
Filas x Módulos	5x16
Nº Tampas	5
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Observações	Invólucros Classe II de Isolamento, com aro e porta em alumínio. Caixa de contador de acordo com a DMA-C62-805/N 2ª Ed, para instalação do contador ECCE.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	500V
Grau de poluição	3
Frequência	50Hz
Icc (kA)	10kA

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.